

## Valfria tillbehör: Optional accessories:



### Extra tillbehör



Förvaring för skär  
Blade set case

Art.No.: 1221-5350

## STAR BLADE skäruppsättningar STAR BLADE blade sets



### Alla skäruppsättningar till 1245 med räfflad profil för:

All 1245 blade sets with grooved profile:

- Perfekt glid  
Professional sliding performance
- Optimal avkyllning  
Regular cooling of blade set

### Fördelar med massiva skärblad:

Advantages of massive top blade:

- Lång livstid  
Long service life
- Mycket formstabil  
High form stability
- Kan slipas upprepade gånger  
Easy and multiple regrinding

|  | Art. nr.<br>Art. no. | Klipplängd<br>Cutting length | kort, sträv utan underull<br>short, bristly, without<br>undercoat | kort, sträv, med underull<br>short, bristly, with<br>undercoat | lång, fin utan underull<br>long, fine, without<br>undercoat | lång, fin med underull<br>long, fine, with undercoat | mycket lockig<br>heavily swirled | tovor / knutor<br>matted / knotted |
|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  | 1245-7300            | 1/20 mm<br>#50F              |                                                                   |                                                                | ✓                                                           | ✓                                                    |                                  | ✓                                  |
|  | 1245-7310            | 1/10 mm<br>#40F              |                                                                   |                                                                | ✓                                                           | ✓                                                    | ✓                                | ✓                                  |
|  | 1245-7320            | 1.0 mm<br>#30F               | ✓                                                                 | ✓                                                              |                                                             |                                                      | ✓                                |                                    |
|  | 1245-7940            | 2.0 mm<br>#10F               | ✓                                                                 |                                                                | ✓                                                           | ✓                                                    | ✓                                |                                    |
|  | 1221-5840            | 2.3 mm<br>#10W               | ✓                                                                 | ✓                                                              |                                                             |                                                      |                                  |                                    |
|  | 1245-7340            | 2.5 mm<br>#9F                | ✓                                                                 |                                                                | ✓                                                           |                                                      | ✓                                |                                    |
|  | 1245-7931            | 3.0 mm<br>#8,5F              | ✓                                                                 |                                                                |                                                             |                                                      |                                  |                                    |
|  | 1245-7360            | 5.0 mm<br>#7F                | ✓                                                                 |                                                                |                                                             |                                                      |                                  |                                    |
|  | 1225-5870            | 7.0 mm<br>#5F                | ✓                                                                 |                                                                |                                                             |                                                      |                                  |                                    |
|  | 1225-5880            | 9.0 mm<br>#4F                | ✓                                                                 |                                                                |                                                             |                                                      |                                  |                                    |